

RETROESCAVADEIRAS

CNH
INDUSTRIAL | CAPITAL

B95B & B110B

ESCAPAMENTO COM SISTEMA DE TUBO VENTURI

CABINE STANDARD E PREMIUM COM AMPLO ESPAÇO INTERNO

Janelas com abertura 180°, opção de uma ou duas portas.

BOMBA DUPLA DE ENGENHAGEM DE ALTA VAZÃO

Cilindro com grande diâmetro para maior força e velocidade dos implementos frontal e traseiro.

LANÇA CURVA
Com reforços e estrutura fechada.

BRAÇO COM REFORÇO ADICIONAL

Estrutura com duas cantoneiras em "U" soldadas ao centro.

PRÉ-FILTRO DECANTADOR

De série em todos os modelos.

CAÇAMBA HD

Com dentes aparafusados e dois pontos de fixação para mudança do cinematismo.

NOVO MOTOR MECÂNICO

New Holland by FPT Tier 3, turbo de elevada potência.

MAIORES CAPACIDADE DE CARGA E FORÇA DE DESAGREGAÇÃO

Braço de carregamento reto com dois cilindros paralelos, reforço central.

EIXO DIANTEIRO CARRARO, REFORÇADO

Com rótula fechada e cilindro de direção protegido atrás do eixo.

EIXO TRASEIRO CARRARO

Com sistema de freio nos redutores laterais e sistema antideslizamento do tipo Bloqueio do Diferencial (*Diff Lock*).

A Brand of CNH Industrial



www.newholland.com.br

MODELO	B95B	B110B
MOTOR		
Marca e modelo	NH/FPT F4GE9454K	NH/FPT F4GE9454K
Potência bruta [hp(kW)]@ rpm	97 hp (72 kW)@ 2.200	97 hp (72 kW)@ 2.200
Potência líquida [hp(kW)]@ rpm	95 hp (71 kW)@ 2.200	95 hp (71 kW) @ 2.200
Torque líquido (Nm)@ rpm	411@ 1.250	411@ 1.250
Número de cilindros	4	4
Cilindrada (litros)	4,5	4,5
Aspiração	Turbo	Turbo
Tipo de transmissão	Power Shuttle	Power Shuttle
Velocidade máxima – F/R (km/h)	38,8/46,8	38,8/46,8
Velocidades – F/R	4/4	4/4
Tipo do freio de serviço	Multidiscos em banho de óleo	Multidiscos em banho de óleo
Pneu dianteiro	12.5/80 x 18-10L	12.5/80 x 18-10L
Pneu traseiro	16.9" x 24"-10L	19.5" x 24"-12L
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo	Centro aberto	Centro aberto
Bomba hidráulica	Engrenagens	Engrenagens
Vazão (L/min)	149	149
Pressão (psi)	2.973	2.973
DESEMPENHO - CARREGADEIRA		
Capacidade de levantamento à altura máxima (kg)	3.627	3.553
Força de desagregação (kN)	63,5	63,5
Capacidade coroada da caçamba (m³)	0,88	1
Largura da caçamba (mm)	2.345	2.250
Altura máxima de descarga (mm)	2.784	2.784
Alcance de despejo à altura máxima (mm)	725	725
Altura máxima do pino da caçamba (mm)	3.481	3.481
DESEMPENHO - ESCAVADEIRA LANÇA STD		
Força de desagregação – caçamba (kN)	57,5	57,5
Força de desagregação – braço (kN)	36,1	38,2
Profundidade máxima de escavação (mm)	4.426	4.700
Alcance máximo de escavação ao nível do solo – giro do braço (mm)	5.186	5.186
Altura de carregamento (mm)	3.673	3.673
Capacidade de levantamento à altura máxima (kg)	1.555	1.555
BRAÇO EXTENSÍVEL		
Profundidade máxima de escavação – retraído (mm)	4.586	4.586
Profundidade máxima de escavação – estendido (mm)	5.623	5.623
Capacidade de levantamento à altura máxima – retraído (kg)	1.325	1.325
Capacidade de levantamento à altura máxima – estendido (kg)	790	790
DIMENSÕES		
Peso operacional – 4x4 (kg)	7.116 kg - 7.445 kg	7.282 kg – 7.482kg

SL1033



A Brand of CNH Industrial

